11 vsftpd連線目錄設定

在CentOS 7的vsftpd預設，使用者連線時會連到使用者個人家目錄，但是像是在虛擬網路主機或是單純想要做檔案伺服器的使用者，可能需要讓使用者維持登入在指定目錄底下，本章將介紹這些目錄的相關設定。

11.1 預設連線目錄

```
[root@localhost cbb104026]# vim /etc/vsftpd/vsftpd.conf
#在底下加入一行local_root=/var/www/html
```

透過設定local_root ftp根目錄的方式，指定任一目錄當作連線目錄，如果使用的是相對路徑，將會以預設家目錄開始，設置絕對路徑時則強制所以使用者連線至此目錄下。

11.2 其他常用設定

anonymous_enable=YES/NO 是否開放匿名使用者登入

chroot_local_user=YES/NO 鎖定使用者上級目錄，是否限制使用者只能瀏覽預設家目錄、指定連線目錄及其子目錄，防止其他目錄被瀏覽。

From:
https://junwu.nptu.edu.tw/dokuwiki/ - **Jun Wu的教學網頁**
國立屏東大學資訊工程學系
CSIE, NPTU
Total: 343750

Permanent link:
https://junwu.nptu.edu.tw/dokuwiki/doku.php?id=linux:vsftpdlocalroot

Last update: **2019/07/02 15:01**